

**OLEJE NA PILY Lovol EKO**

- jsou mazací oleje na bázi rostlinných olejů, zušlechtěných přísadami ke zvýšení oxidační stability, přilnavosti a snižujících bod tuhnutí.
- se používají na mazání řetězů a lišt všech typů motorových pil.
- se vyrábějí ve dvou variantách. Lovol EKO 36 P je vhodný pro lehčí provoz, Lovol EKO 80 P pro provoz za těžkých podmínek při snížené spotřebě. V obou případech je jejich předností velmi rychlá biologická odbouratelnost .

**Fyzikálně chemická charakteristika:**

technické parametry	jednotky	hodnoty	
		Lovol EKO 36 P	Lovol EKO 80 P
kinematická viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	36 ± 10%	80 ± 10%
kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8 ± 10%	12,5 ± 10%
bod tuhnutí min.	°C	-30	-30
bod vzplanutí min.	°C	255	255
číslo kyselosti max.	mg KOH/g	1	5
urychlená koroze na oceli	100°C/3hod	0	0
biologická rozložitelnost za 21 dní	%	95	95
vzhled		čirá kapalina	čirá kapalina
barva		světležlutá	světležlutá

**OLEJE NA PILY Lovol EKO**

- jsou kapaliny mimo třídy hořlavosti.
- se dodávají se ve vratných kovových sudech 200l, v 10l plastových kanystrech, pro maloodběratele v 1l plastových lahvích, balených po 12 kusech v kartonu.