

OLEJE NA ZTRÁTOVÉ MAZÁNÍ

- jsou mazací oleje na bázi kvalitních rostlinných olejů, aditivovaných přísadami pro zvýšení přilnavosti, oxidační stability, protikorozní ochrany a zlepšení vlastností při nízkých teplotách a vysokých tlacích.
- se používají jako maziva v různých zařízeních a mechanismech se ztrátovým mazáním všude tam, kde hrozí kontaminace půdy a vod. Lovol EKO 68 L je využíván na mazání ložisek, os, kluznic a pomaloběžných převodovek. Lovol EKO 68 V se nejvíce používá na mazání výhybek a sklopných mechanismů v kolejové dopravě.

Fyzikálně chemická charakteristika:

technické parametry	jednotky	hodnoty	
		Lovol EKO 68 V	Lovol EKO 68 L
kinematická viskozita při 40°C	mm ² /s	68 ± 10%	68 ± 10%
kinematická viskozita při 100°C	mm ² /s	11 ± 13,5%	10,5 ± 13%
bod tuhnutí min.	°C	-30	-30
bod vzplanutí	°C	220	220
číslo kyselosti max.	mg KOH/g	12	12
urychlená zkouška na oceli	100°C/3hod	0	0
biologická rozložitelnost za 21 dní	%	90	90
vzhled		čirá	čirá
barva		žlutá až žlutohnědá	žlutá až žlutohnědá

OLEJE NA ZTRÁTOVÉ MAZÁNÍ

- Lovol EKO 68 V a Lovol EKO 68 L jsou nehořlavé kapaliny ve smyslu ČSN 65 0201 .
- se dodávají ve vratných kovových sudech 200l, v 10l plastových kanystrech, po dohodě s odběratelem i v jiných obalech.