

Použití maziv řady *Lovol EKO*:

- **Hydraulické** – pro hydrostatické mechanismy
- **Na ztrátové mazání** – pro výhybky v kolejové dopravě, převodovky, ložiska
- **Na pily** – pro mazání řetězů a lišt všech typů motorových pil
- **Na pneumatické stroje** – pro mazání pneumatických strojů, zařízení a náradí
- **Na vývěvy** – pro mazání malých lamelových vývěv používaných v zemědělství, zvláště při dojení

Název	Visk./40°C mm ² /s	Visk./100°C mm ² /s	Visk.index	Bod tuhnutí °C	Bod vzplanutí °C	Použití	Biologická rozložitelnost % za 21 dní
Lovol EKO 36-H	32-39	7,2-8,8	200	-30	300	Hydraulický	90
Lovol EKO HTG-40	36-44	8-9,8	210	-30	280	Hydraulický	90
Lovol EKO 68 V	61,2-74,8	9,5-15	170	-30	220	Ztrátové mazání- výhybky	90
Lovol EKO 68 L	61,2-74,8	10,5-12,9	150	-30	210	Ztrátové mazání- ložiska převodovek	90
Lovol EKO 36 P	32,4-39,6	7,2-8,8	180	-30	250	Řetězy a lišty motorových pil	95
Lovol EKO 80 P	72-88	11,2-13,8	180	-30	250	Řetězy a lišty motorových pil	95
Lovol EKO Pneu	34,2-41,8	8,5	210	-30	250	Pneumatické stroje, zařízení a náradí	90
Lovol EKO Vakuol	36-44	7,2-8,8	200	-30	270	Vývěvy v zemědělství	90